

15 ans de passion et d'innovation au service de la sécurité

Ingénierie pour optimiser les interventions des acteurs de la prévention et de la sécurité

2015

www.ecrm-incendie.com

ECRM CONCEPTION

SOMMAIRE



Certificat crash test 10G



Antidécrochage garanti



Décrochage sans les mains



Produit garanti 3 ans sous réserve d'une bonne utilisation du matériel. Frais de port à votre charge;



Alimentation par batterie

En matière de secours, l'efficacité et la rapidité sont essentielles. Toute innovation fonctionnelle peut sauver des vies.

Nos objectifs

Faciliter le travail et améliorer la sécurité des pompiers en action.
Mieux les pompiers sont équipés, plus leur mission est performante.

Notre expérience

Pompiers volontaires et techniciens par passion, nous avons une parfaite connaissance des attentes et des besoins des pompiers en intervention.

Vos garanties

Nos innovations sont réalisées et testées sur le terrain au stade des prototypes puis produites sous notre contrôle en grandes ou petites séries selon vos besoins.

A l'écoute de vos besoins nous pouvons sur demande étudier et créer des produits spéciaux répondant aux demandes les plus exigeantes.

Consultez-nous !

CERTIFICATION 10G



CERTIFICATION

Les supports ARI de marque ECRM aux références ci-après sont conformes à la norme NF EN 1846-2 relative à la résistance à l'arrachement quand il est soumis à une force de 10G.

- **100100**
- **100105**
- **100115**
- **100110**
- **100120**
- **100130**




ECRM
1 impasse du Tilleul
01430 Saint-Martin- du-Fresne
SIRET 478 895 212 000 15

Sébastien MANUEL, gérant

ECRM CONCEPTION

Accessoires ARI

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Support ARI cabine 10 G



Décrochage en 2”

On lève les épaules, on part vers l’avant.

N’abîme pas les bouteilles composites.

- Résistance à 10 G.
- Norme EN 1846.2.
- Poids 5,6 Kg.
- Hauteur 750 mm.
- Largeur 230 mm.
- Profondeur 240 mm.

Adaptable à tout type d’ARI monobouteille de 6 à 9 L.

9 L avec appuie-tête

Réf. : 100105

9 L sans appuie-tête

Réf. : 100115

6 à 6,8 L avec appuie-tête

Réf. : 100110

6 à 6,8 L sans appuie-tête

Réf. : 100120











Support ARI 10 G Bi-bouteilles

Caractéristiques et avantages identiques au modèle mono-bouteille

Réf. : 100100










Support cabine ARI circuit fermé

- Poids 6 Kg.
- Hauteur 680 mm.
- Largeur 490 mm.
- Profondeur 220 mm.

Réf. : 100130





Options pour support ARI

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Appuie-tête

- Tissu polyester enduit PVC.
- Classe au feu M1
- Traitement anti-UV

- Long. 280 mm.
- Haut. 140 mm.
- Ep. 45 mm.
- Poids 200 g.

- Modèle sérigraphié

Réf. : 100135



- Modèle brodé

Réf. : 100140



Personalisation sur demande (minimum 20 pièces)



Adaptateur camion pour ARI

- Permet l'adaptation des supports ARI ECRM sur les plaques arrières à l'intérieur des camions pompiers au niveau du dos dans les doubles cabines.

Réf. : 100145

Support dépose ogive

- Se fixe sur tous nos supports ARI.
- Permet la dépose d'ARI sur l'ogive de la bouteille(réglable).
- Acier peint époxy
- Long. 220 mm.
- prof. 180 mm.
- Haut. 435 mm.
- Poids 1 Kg.

Réf. : 100150




Boîtier PVC mural

- PVC.
- Permet de ranger les masques.
- Fixation murale.
- Protège de la poussière.
- Long. 236 mm.
- Haut. 315 mm.
- Prof. 200 mm.
- Poids 800 g.

Réf. : 100156



Boîte de rangement acier



- Acier peint epoxy..
- Long. 230 mm.
- Haut. 150 mm.
- Prof. 140 mm.
- Poids700 g.

Réf. : 100155

Alarme auto-contrôle

- Alarme sonore lorsque l'ARI est déverrouillé de son support.
- La sonnerie s'arrête au bout d'1 mn puis reprend au bout d'1,5 mn si le support reste ouvert.
- Alimentation pile 9V. fournie.

Réf. : 100157



Accessoires ARI

Support ARI universel mural



- Pour installation dans les coffres latéraux des véhicules.
- Utilisation murale.
- Décrochage sans les mains.
- Appareil ne répondant pas à la norme EN 1846-2
- Ht. 480 mm.
- Larg. 220 mm.
- Prof. 250 mm.
- Poids 2 Kg.

Réf. : 100160

Support bouteille universel



Réglable pour bouteilles de 6 à 9 L.
- Larg. 220 mm
- Prof. 170 mm
- Poids 0,5 Kg

Réf. : 100165

Module clips

- Réglage pour bouteilles 6, 6,8 et 9 L.
- N'abîme pas les bouteilles composites.
- Poids 700 g. - Long. 220 mm.
- Epais 25 mm. - Prof. 170 mm.



Réf. : 100170

Plateau seul à aménager

- Livré avec glissière polyéthylène et verrou de blocage

Modèle profond

- Aluminium
- Long. : 580 mm.
- Larg. : 470 mm.
- Epaisseur : 80 mm.
- Poids : 5,4 Kg.

Réf. : 100215

Modèle peu profond

- Aluminium
- Long. : 470 mm.
- Larg. :580 mm.
- Epaisseur : 80 mm.
- Poids : 5,4 Kg

Réf. : 100210



Plateau coulissant

Modèle peu profond



Avec 2 supports ARI
+ 2 bouteilles de réserve.
- Poids 12 Kg

Réf. : 100180

Pour 4 bouteilles de réserve.
- Larg. 580 mm
- Prof. 460 mm.
- Poids 6,5 Kg

Réf. : 100185

Modèle profond

Avec 2 supports ARI
+ 2 bouteilles de réserve
- Poids 12 Kg.

Réf. : 100200

Pour 4 bouteilles de réserve
- Larg. 460 mm
- Prof. 580 mm.
- Poids 6,5 Kg.

Réf. : 100205



ECRM CONCEPTION

Accessoires ARI

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Coffret mural simple

- Pour 1 ARI.
- Fixation sangle velcro.
- Porte vision intérieure.
- Haut. 840 mm.
- Long. 400 mm.
- Prof. 270 mm.
- Poids 5 Kg.

APPAREIL RESPIRATOIRE

Réf. : 100225

Coffret mural double

- Pour 1 ARI et une bouteille de réserve.
- Fixation sangle velcro.
- Porte vision intérieure.
- Haut. 850 mm.
- Long. 600 mm.
- Prof. 300 mm.
- Poids 8 Kg.

Réf. : 100220



Housse pour ARI mural



- En tissu polyester enduit PVC.
- Classe au feu M1.
- Traité anti-UV.
- Visibilité accrue.
- Poignée supérieure pour retrait rapide.
- Protection contre la poussière.
- Idéal avec support ARI,
Voir page 5, réf. 100160.

Réf. : 100230

Boîte de rangement pour masques

- Se fixe au mur ou sur support ARI.
- Permet de ranger les masques dans les véhicules.
- Fixation verticale ou horizontale.
- Acier.
- Long. 230 mm.
- Haut. 150 mm.
- Prof. 140 mm.
- Poids 0,7 Kg.

Réf. : 100155





Panneau d'identification



Pour appareil respiratoire.
- 200 x 200 mm.

Réf. : 100235

Support ARI dosseret souple

Support ARI mono-bouteille

- Haut. 300 mm.
- Larg. 290 mm
- Prof 170 mm.
- Poids 3 Kg.

Réf. : 100240



Support ARI bi-bouteille

- Haut. 300 mm.
- Larg. 440 mm.
- Prof 170 mm.
- Poids 4 Kg.

Réf. : 100245



Accessoires ARI

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Support module sangle

2 modules
- Larg.350 mm.
- Long. 365 mm.
- Haut. 50 mm.
- Prof. 45 mm.
- Poids 600 g.

Réf. : 100250

4 modules
- Larg. 710 mm.
- Long.730 mm.
- Haut. 50 mm.
- Prof. 45 mm.
- Poids 1200 g.

Réf. : 100255

6 modules
- Larg. 1100 mm.
- Long. 1095 mm.
- Haut. 50 mm.
- Prof. 45 mm.
- Poids 1800 g.

Réf. : 100260

NOUVEAU
Sangle à ouverture rapide.

Module sangle

- Larg. 60 mm.
- Long. 145 mm.
- Haut. 50 mm.
- Prof. 45 mm.

Réf. : 100265



Support bouteille





Pour tout diamètre.
- Hauteur 350 mm.
- Larg. 150 mm.
- Prof. 150 mm.
- Poids 1,050 Kg.

Réf. : 100295

Modèle 10G

Réf. : 100290



Support ARI mono-bouteille à sangle



- Haut. 480 mm.
- Larg. 220 mm.
- Prof. 220 mm.
- Poids 2 Kg.

Réf. : 100270

Support ARI bi-bouteille à sangle



- Haut. 480 mm.
- Larg. 220 mm.
- Prof. 220 mm.
- Poids 2 Kg.

Réf. : 100275

Support ARI mono-bouteille à sangle dosseret souple

- Haut. 300 mm.
- Larg. 290 mm.
- Prof. 170 mm.
- Poids 2 Kg.

Réf. : 100280



Support ARI bi-bouteille à sangle dosseret souple

- Haut. 300 mm.
- Larg. 440 mm.
- Prof. 170 mm.
- Poids 3 Kg.

Réf. : 100285



Accessoires ARI

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Support basculant

Système basculant qui peut accueillir un support CLIPS ARI ou un support à sangle pour le descendre à hauteur d'homme lorsque le coffre du véhicule est trop haut.
- Blocage en position fermé ou ouvert.
- Hauteur 640 mm.
- Largeur 230 mm.
- Profondeur 220 mm.
- Poids 3,4 Kg.

Réf. : 100300

FOURNI SANS SUPPORT ARI

Support pivotant basculant

- Hauteur 100 mm.
- Longueur 670 mm.
- Profondeur 230 mm.
- Poids 2,6 Kg.

Réf. : 100305



FOURNI SANS SUPPORT ARI

Casier à bouteille ARI

- Casier qui permet le rangement de bouteilles d'air.
- Peuvent se fixer les uns aux autres en composant une étagère.
- Montage à la demande.
- Position horizontale ou verticale.

Demie coque couchée.
- Long. 560 mm.
- Larg. 180 mm.
- Haut. 90 mm.
- Prof. 180 mm.
- Poids 2,2 Kg.

Réf. : 100320





- Long. 560 mm.
- Larg. 180 mm.
- Prof. 180 mm.
- Poids 4,5 Kg.

Réf. : 100315

Pour bouteilles 6 et 6,8 L - Pour 9 L.

Chariot transport ARI

- Peut transporter 2 ARI avec leurs masques.
- Fixation par sangle à enlèvement rapide.
- En polyéthylène traité anti UV.
- Poignée ergonomique.
- Ht. 1300 mm.
- Larg. 500 mm.
- Prof. 465 mm.
- Poids 13 Kg.

Réf. : 100335



Chariot pour bouteilles ARI

En polyéthylène traité anti UV
- Poignée ergonomique.
- Ht. 1070 mm.
- Larg. 435 mm.
- Prof. 590 mm.
- Poids 11 Kg.

- Pour 6 bout. 6 L.

Réf. : 100325

- Pour 4 bout. 6,8 L.

Réf. : 100330





Entretien des ARI

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Bac de nettoyage

- Matière PEHD.
- Alimentation 220 V.
- 640 x 455 x 260 mm.
- Poids 5 Kg.
- Pinceau auto-alimenté.
- Débit pompe 15 L./Min.
- Capacité 4 masques.

Dimension bac de travail
- Long. 550 mm.
- Larg. 630 mm
- Ht. 80 mm.

Réf. : 200100



Produit de nettoyage/désinfection

- Dilution à 10%.
- Sans rinçage.
- Vendu par 4 bidons de 5 L.

Réf. : 200101



Armoire de séchage universel

Armoire modulable capable de sécher les masques de vos ARI, -
- Capacité 24 masques.
- Thermomètre en façade.
- 4 grilles inox amovibles.
- 2 rampes pour chaussures, gants, casques.
- 1 penderie pour vêtements.
- Séchage-ventilation ou température ambiante.
- 1500 W pour + 16° C.
- 3000 W pour + 25° C.
- Minuterie de fonctionnement.
- Version acier peint époxy.

1500 W. **Réf. : 200145**

1500/3000 W. **Réf. : 200155**

Armoire de séchage inox

- 4 masques **Réf. : 200130**
- 8 masques **Réf. : 200135**
- Pour 16 masques **Réf. : 200140**

Mise en sachet des masques ARI

Soudeuse manuelle
- 220 V. - 250 W.
- Passage sans bras 160 mm.
- Soudure 500 mm.
- Largeur de gaine 400 mm.
- Poids 18 Kg.
- Long. 550 mm.
- Larg. 630 mm.
- Haut. 350 mm.
- Livrée avec goulotte de : 600 x 405 x 150 mm.



Réf. : 200105

Film
- PE : 480 mm.
- Epaisseur 20 microns.
- 850 m. linéaire.
- Vendu par 5 bobines.

Réf. : 200110



Table de travail à roulettes

- Largeur 550 mm.
- Profondeur 580 mm.
- Hauteur 910 mm.
- Poids 18 Kg.

Réf. : 700190



Capot de protection



- Coloris : rouge, bleu et jaune
- Vendu par 1000 ex..

Réf. : 200125

Bouchon de contrôle

- Norme DIN/EN ou NF.
- Coloris rouge, bleu, jaune ou vert.
- Vendu par 1000 ex.

Réf. : 200120








Accessoires tuyaux

Etagère à tuyaux

- Charge maxi pour chacun des 3 niveaux 150 Kg.
- Pour tuyaux Ø 27 à 70 mm.
- Grande résistance.
- Galvanisé sans aucun entretien.
- Montage et démontage rapide.
- Largeur intérieure 985 mm, extérieure 930 mm.
- Profondeur intérieure 350 mm, extérieure 290 mm.
- Hauteur intérieure 1465 mm, extérieure 1465 mm.
- Poids 3 Kg.

Réf. : 300100





- Enrouleur pour étagère.

Réf. : 300110

Enrouleur à tuyaux

- Pour Ø 22 - 45 - 70 mm.
- Largeur 160 mm.
- Profondeur 120 mm.
- Hauteur 650 mm.
- Poids 3 Kg.





- Modèle éco à utilisation occasionnelle
- Garantie 1 an;

Réf. : 300115

Matière polyéthylène à utilisation intense

Réf. : 300120



Coffret mural pour tuyaux

- Avec ou sans dévidoir intérieur.



Acier peint Epoxy
- Avec dévidoir
- Haut. 600 mm.
- Larg. 650 mm
- Prof. 200 mm.
- Poids 18 Kg.

Réf. : 300130

INOX
- Avec dévidoir
- Haut. 600 mm.
- Larg. 650 mm
- Prof. 200 mm.
- Poids 18 Kg.

Réf. : 300135






PVC
- Avec dévidoir.
- Haut. 700 mm.
- Larg. 720 mm
- Prof. 240 mm.
- Poids 10 Kg.

Réf. : 300140

Etagère à tuyaux charge lourde

Charge lourde tous diamètres de 22 à 150 mm.
- Longueur 2990 mm.
- Largeur 780 mm.
- Hauteur 1954 mm.
- Poids 130 Kg.
- Matière zinguée.
- En kit avec visserie, prête à monter.

Réf. :300105



Bloqueur de dévidoir universel

- Largeur 140 mm.
- Hauteur 160 mm.
- Profondeur 120 mm.
- Poids 100 g.

Réf. : 300145



Répond à la norme de tenue en glissement




Accessoires tuyaux

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Enrouleurs de tuyaux en écheveaux









3 roulages différents en 1 seul appareil !

En rond à double



Pliage en Z



Pliage en O



SYSTEME BREVETÉ


Réf. : 300150

En contreplaqué okoumé, pieds inox
Panneau Ø 1000 mm. Pied :
Larg. 450 mm. Long. 700 mm. Hauteur totale 1800 mm. Poids 29 Kg.
Avantages : n'use pas les tuyaux. Pliage et roulage réguliers. Facilité de travail.

Mode d'emploi de l'enrouleur pour une utilisation simple et rapide

Sac d'attaque





- Capacité 3 x 20 m. de Ø 45 mm.
- Poignée ergonomique.
- Fond renforcé avec 3 skis.
- 780 x 410 x 260 mm.
- Volume 78 L.
- Poids 3,5 Kg.

Réf. : 300175

- Modèle XL
- Pour 4 tuyaux de 20 m. Ø 45 mm.
- 270 x 420 x 370 mm.
- Volume 110 L.
- Poids 4 Kg.

Réf. : 300180



Kit roulage rond à double

- Permet le roulage des tuyaux en couronne à double.

Réf. : 300160



Charriot 6 x 6 écheveau

Réf. : 300185

Enrouleur mural fixe

Réf. : 300165

Enrouleur mural rotatif

Réf. : 300170



Accessoires tuyaux

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Presse à vulcaniser les tuyaux

- Réglage précis de la température de 0 à 390°C.
- 220 V. - 800 W.
- Fermé 350 x 300 x 250 mm.
- Ouvert 350 x 540 x 250 mm.
- Plateau 120 x 120 mm.
- Poids 8,6 Kg.
- Minuterie sonore réglable.
- Pression constante sur les tuyaux.

- Presse **Réf. : 300190**



Valise de réparation
- 50 ml. de dissolution.
- 5 rustines 50 x 50 mm.
- 5 rustines 40 x 70 mm.
- 10 carrés tissu protecteur HT.
- 3 pinceaux.

Réf. : 300195



- Table de travail à roulettes.

Réf. : 700190

Kit d'équipement pour valise
- Comprend les éléments de la valise sauf les brosses.
- Livré en sachet.

Réf. : 300215



Coupe tuyaux

Permet de réaliser des coupes droites de vos tuyaux d'incendie pour la mise en place de demi-raccord.
- L. 240 mm.
- Ht. 70 mm.
- Prof. 370 mm.
- Poids 2,2 Kg.
- Pour Ø 22 - 45 - 70 - 110 mm.
- Lame standard interchangeable.

Réf. : 300230





GARANTIE 3 ANS

La garantie ne s'applique pas aux lames.

Lames de rechange

- Vendues par 10. **Réf. : 300235**

Lame spéciale traitée au tungstène



Accessoires tuyaux

Chariot contrôleur de poteaux



- Long. 900 mm.
- Ht. 200 mm.
- Poids 30 Kg.

Réf. : 300240

Compteur débimètre avec vanne

- Lecture directe du débit et de la pression statique et dynamique.
- Précision + - 2%.
- Ø 100 mm. : 1 à 300 m³/h.
- Poids 11,5 Kg.
- Long. 480 mm.
- Autonomie des piles 10 ans.
- Pression 20 bars.

Réf. : 300250



Raccord articulé

Se place entre la lance et le tuyau et améliore considérablement le maniement de la lance.

Réf. : 300265



Compteur débimètre sans vanne

- Poids 6,5 Kg.

Réf. : 300255



Valise pour compteur débimètre

Réf. : 300260



Housse pour poteau

- Tissu polyester enduit PVC classe au feu M1.
- Traité anti-UV.







Réf. : 300270

Réf. : 300275



Accessoires tuyaux

Laveur-brosseur de tuyaux à 2 passages



2 brossages et 2 nettoyages sous pression en 1 seul passage
- Utilisable sur le terrain ou sur une aire de lavage.
- Réglage des brosses.
- Largeur : 320 mm.
- Profondeur : 270 mm.
- Poids 9,4 Kg.
- Ø 22 - 45 70 - 110 mm.
- Pression de 5 à 8 bars.
- Fabrication tout inox.

Réf. : 300290





Laveur-brosseur à 1 passage



- Se fixe sur un des bras support de dévidoir. alimenté par tuyaux de la LDT pour les tuyaux de Ø 110 mm.
- Pression : 5 à 8 bars.

Réf. : 300295

Kit d'injection solution nettoyante



- Réservoir ABS de 6 L. qui permet la distribution d'une solution nettoyante pendant le fonctionnement du laveur.

Réf. : 300321


Solution nettoyante

- Efficace contre graisses, suie, fuel.
- Pour décontamination après incendie.
- Rinçage à l'eau.
- Livré en cartons de 4 x 5 L. ou fût de 60 L.

Réf. : 300322



Fixation à sceller au sol



Pour utilisation sur aire de lavage.

Réf. : 300305

Fixation universelle pour FPT

Se fixe sur un des bras de dévidoir à l'arrière du véhicule.

Réf. : 300315



Support mural pour laveur de tuyau

Pour utilisation au dessus d'un bac ou sur un véhicule.

Réf. : 300310





Pied à sceller au sol

Pour aire de lavage.

Réf. : 300300



Accessoires tuyaux

Chariot mobile pour tuyaux

Equipement réalisé selon vos besoins, nous consulter.




Dévidoir inox réglable

- Pour tuyaux souples réglables en largeur.
- Manivelle amovible pour l'enroulement et frein de blocage.
- Capacité variable.
- Longueur : 985 mm.
- Largeur entre flasques : 250/300 mm.
- Ø des flasques : 740 mm.
- Ø du moyeu central réglable.
- Largeur entre flasques :
- Fixation murale ou sur poteau orientable.

Réf. : 300325

Poteau pour dévidoir.

Réf. : 300330



Poignée RIA

- Poignée amovible très utile pour l'enroulage des RIA après utilisation. Se range facilement grâce à sa petite taille.
- OPTION aimant pour fixation sur support métallique.
- Améliore les conditions de travail.
- Mise en place et enlèvement rapide sans outil.
- Confort d'utilisation.
- Poids 0,4 Kg.
- Système breveté.
- Fabrication française.

NOUVEAU

Réf. : 300340



SYSTEME BREVETE

Housse RIA

- Housse de protection contre poussière et UV.
- Tissu polyester enduit PVC classe au feu M1.
- Traité anti-UV.

Réf. : 300355



Chariot RIA mobile

Montage selon vos besoins.

Réf. : 300335



Nous consulter.



Ventilation

Ventilateurs sur accus

24 VCC - 14000 m³/h.

- Ventilateur autonome rechargeable.
- Fonctionne sur batterie rechargeable ou allume-cigare 24 V.
- Temps de fonctionnement : 0,5 h en continu.
- Antivibration, poignée repliable et orientable.
- Livré avec chargeur secteur.
- Portée environ 48 m. 53 Db.
- Prof. : 210 mm.
- Largeur : 510 mm.
- Hauteur : 510 mm.
- Poids : 35 Kg.

Réf. :400100





24 VCC - 9000 m³/h.

- Ventilateur autonome rechargeable.
- Fonctionne sur batterie rechargeable ou allume-cigare 24 V.
- Temps de fonctionnement : 0,5 h en continu.
- Antivibration, poignée repliable et orientable.
- Livré avec chargeur secteur.
- Portée environ 48 m. 53 Db.
- Prof. : 210 mm.
- Largeur : 510 mm.
- Hauteur : 510 mm.
- Poids : 29 Kg.

Réf. : 400105

Cercle de canalisation flux d'air

Permet également la fixation d'une gaine.

Réf. : 700420



Gaine

- Spirale renforcée en acier.
- Longueur dépliée 7,6 m.
- Ø 450 mm.
- Utilisable entre -20°C et +100°C.

Réf. : 700425



Ventilateurs sur secteur

220 V. - 4500 m³/h.

- Vitesse : 4500 m³/h.
- Prof. : 210 mm.
- Largeur : 510 mm.
- hauteur : 510 mm.
- Poids : 12,5 Kg.
- 53 Db. - IP 55.
- Portée : 48 m.

Réf. : 400115



220 V. - 7000 m³/h.

- 3 vitesses : 7000 m³/h.
- Prof. : 240 mm.
- Largeur : 620 mm.
- hauteur : 620 mm.
- Poids : 15 Kg.
- 58 Db. IP55.
- Portée : 48 m.

Réf. : 400110

Ventilateur mobile



- 27600 m³/h.
- 220 V, 0,6 Kw.
- 2 vitesses.
- Longueur 1235 mm.
- Largeur 410 mm.
- Hauteur 1285 mm.
- Poids 50,8 Kg.

Réf. : 400135

Ventilateur mobile sur remorque



Réalisation selon vos besoins, nous consulter.

Réf. : 400140



Ventilation

Ventilateur radial 400 m³/h, 1 vitesse

- 220 V. - P 0,1 Kw. - 60,5 dB.
- Longueur 300 mm.
- Largeur 275 mm.
- Hauteur 330 mm.
- Poids 3,75 Kg.

Réf. : 400145



Turbo-ventilateur 2300 m³/h

- Turbo-ventilateur à 3 vitesses et 3 positions de fonctionnement : peut être posé à 0°, 45° ou 90°.
- Ventilateur de chantier empilable au débit d'air maxi de 2300 m³/h. Pression de 400 Pa.
- Ventilateur pour le bâtiment, le nettoyage et l'après sinistre.
- 220 V. - P 1,2 Kw.400150
- Vitesse 1 : 1350 m3/h. - 73,5 dB.
- Vitesse 2 : 1880 m3/h. - 80,8 dB.
- Vitesse 3 : 2300 m3/h. - 86,2 dB.
- Longueur 485 mm.
- Largeur 455 mm.
- Hauteur 480 mm.
- Poids 15 Kg.



Réf. : 400150

ACCESSOIRES



Réf. : 400155



Adaptateur pour tuyaux

Réf. : 400160

Ventilateur emboîtable 600 m³/h

- 220 V. - P 0,37 Kw. - 71 dB.
- Longueur 370 mm.
- Largeur 270 mm.
- Hauteur 400 mm.
- Poids 7,5 Kg.

Ventilateur	**Réf. : 400165**
Tuyau Ø 203 mm.,longueur 7,6 m.	**Réf. : 400175**
- Sangle de fixation	**Réf. : 400180**
- Sac à poussière longueur 3 m.	**Réf. : 400185**





Ventilateur emboîtable 2500 m³/h

- 220 V. - P 0,88 Kw. - 79 dB.
- Longueur 500 mm.
- Largeur 390 mm.
- Hauteur 550 mm.
- Poids 14 Kg.

Ventilateur	**Réf. : 400170**
Tuyau Ø 305 mm.,longueur 7,6 m.	**Réf. : 400175**
- Sangle de fixation	**Réf. : 400180**







Accessoires milieu périlleux

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Un dévidoir pour chaque utilisation

- Chaque dévidoir possède un frein de blocage et une aération latérale et centrale au niveau de l'axe.



Dévidoir de corde.
- Aluminium et inox.
- Ht. 440 mm.
- Prof. 420 mm.
- Larg. 370 mm.
- Poids 5,6 Kg.

Réf. : 500100





Dévidoir rubalisé standard
fourni sans rubalise

Réf. : 500110

Dévidoir rubalisé pompier



Réf. : 500105



OPTIONS
- Pince de fixation **Réf. : 500115**
- Aimant de fixation **Réf. : 500120**

Réalisation sur mesure, nous consulter

Dévidoir ligne guide



- Largeur 170 mm.
- Profondeur 190 mm.
- Hauteur 220 mm.
- Poids 3 Kg.
- Avec ou sans frein.

Réf. : 500130

Poignée amovible

- Poignée amovible pour transport de dévidoir de corde.

Réf. : 500101



Dévidoir à corde plateau coulissant

- Ht. 440 mm.
- Prof. 420 mm.
- Larg. 370 mm.
- Poids 5,6 Kg.

Réf. : 500125





Accessoires milieu périlleux

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Lampes frontales 300 lumens

- Autonomie
60 h. à 20 lumens, 14 h. à 200 lumens, 6 h. à 300 lumens.
- Etanche à la pluie : IPX4.
- Poids 165 g.

A piles

Réf. : 500145

Rechargeables.

Réf. : 500150



Lampe frontale 350 lumens

- Autonomie
40 h. à 60 lumens, 10 h. à 350 lumens, 6 h. à 850 lumens.
- Etanche à la pluie : IPX4.
- Poids 340 g.

A piles

Réf. : 500155

Rechargeables.

Réf. : 500160





Lampe frontale étanche

- Etanche à 30 m.
- 200 lumens.
- A piles non fournies.


Réf. : 500165



Lampe projecteur manuel



Réf. : 500180




Valise d'éclairage à leds

- Dorsale.
- Valise ABS antichoc.
- Dorsale.
- Rechargeable.
- 500 x 370 x 185 mm.
- Poids 9 Kg.
- Livrée avec phare de 18 leds.
- Puissance 1500/3000 lumens.
- Chargeur secteur 220 V.
- Temps de charge : 7 h.
- Batterie 12 V, 17 Ah.
- Autonomie pleine puissance : 6 h.
- En basse puissance : 15 h.
- Clignotant : 30 h.
- Stand by : 600 h.
- Mât télescopique.

Réf. : 500170








Projecteur led rechargeable

- Rechargeable.Consommation : 20 W.
- Puissance : 2000 lumens.
- IP 66.
- Fourni avec chargeur 220 V. et chargeur allume-cigare.
-Autonomie : 3 h.
- 180 x 110 x 210 mm.
- Poids : 1,9 Kg.

7 **Réf. : 500175**





- Montage sur pied à la demande

Réf. : 500185



Accessoires milieu périlleux

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Sac de couchage de survie

- Sac renforcé avec fermeture éclair latérale.
- 225 x 80 cm.
- Plié 20 x 26 cm., ép. 5 cm.
- Poids 322 g.
- En aluminium PE.

Réf. : 500190



Bâche de survie renforcée

- 152 x 213 cm.
- Poids 500 g.

Réf. : 500195



Lunette sport

- Fournie avec 3 verres différents.
- Branches amovibles pour mettre un bandeau.
- Boîte et housse de rangement.
- Mousse anti-transpiration amovible.

Réf. : 500200



Sac à dos

- Très confortable.
- Capacité 65 L.
- Poids 275 g.
- Poches et fixations diverses.
- Trous d’aération dorsale.
- 100% polyester.

Réf. : 500220





Couteau

- Brise vitre, coupe ceinture.
- Bout arrondi.
- Système de sécurité clips.
- Longueur fermé 12,7 cm.
- Lame 8,25 cm.

Réf. : 500205







Personnalisation par gravure laser, nous consulter.



Pelle à neige



- Fabrication alu.
- Télescopique et démontable.
- Poignée en T simple ou pioche.
- Godet 28 x 21 cm.
- Manche plié 41 cm., déplié 58 cm.
- Longueur totale 81 cm. Poids 640 g.

Réf. : 500210 Simple poignée.

Réf. : 500215 Poignée pioche.



Accessoires protection/balisage

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Chariot de balisage routier

Le kit de balisage routier permet aux intervenants de mettre en place le tri-flash pendant son fonctionnement.
Le chariot donne l'avantage de disposer les cônes le long de la voie tout en gardant l'attention sur la circulation qui vient en face.
- 1 triangle Triflash muni d'un boîtier 2 piles avec autonomie de 5 jours en continu.
- 1 chariot amovible pouvant accueillir 16 cônes.

Réf. : 600100

TRIFLASH sur pied
Triangle AK14 de classe T2.
- Dimensions 700 x 700 mm.
- En acier galvanisé conforme à la norme.
- 150 lumens (autonomie 20 h).
- Résistance au chocs.
- Etanche à 60 m.
- Haut. 1125 mm.
- Larg. pied 380 mm.
- Prof. 370 mm.
- Poids 220 gr.







AVANTAGE
Chargement et déchargement simple par une seule personne



Charriot et pied triangle.
Frais de port à la charge du client.



Chariot pour cônes de signalisation



- Pour cônes de 50 cm de haut.
- Ht. 980 mm.
- Larg. 340 mm.
- Prof. 440 mm.
- Poids 7,5 Kg.
- Livré sans cône.

Réf. : 600120

- Pour cônes de70 cm de haut.
- Ht. 1025 mm.
- Larg. 560 mm.
- Prof. 500 mm.
- Poids 8 Kg.
- Livré sans cône.

Réf. : 600115

Triangle pliable

- Hauteur. déployé 1125 mm.
- Plié 700 x 800 mm.
- Largeur du pied 380 mm.
- Prof. 370 mm.

Réf. : 600110







Accessoires protection/balisage

Cône PVC

- Cônes PVC avec deux bandes blanches réfléchissantes peintes microbilles de verre.

Ht. 500 mm. **Réf. : 600145**

Ht. 700 mm. **Réf. : 600150**

Conforme à la norme interministérielle
Article 122 AB
Norme NF P98-460



Chasuble

- Taille unique avec bande réfléchissante.

-Jaune ou orange.

Réf. : 600195



Cône de signalisation pliable


- 2 bandes réfléchissantes par led.
- Alimentation par piles.
- Lumineux par leds.

- Hauteur 500 mm. **Réf. : 600155**
- Hauteur 700 mm. **Réf. : 600160**





Bouchon contrôleur d'écrou de roue





Réf. : 600175



Réf. : 600165



Réf. : 600170

Dimensions variées, nous consulter

Panneau anti-inondation

- Ce panneau anti-inondation se fixe simplement et sans outils.
- Possibilité de les fixer les uns sur les autres ou les uns après les autres.
- Etanchéité par compression manuelle de la mousse.
- Pour ouverture de 750 à 950 mm.

- Elément de départ 1100 x 680 mm.

Réf. : 600185

- Elément de rallonge: 500 x 680 mm.

Réf. : 600190



Poteau de balisage

- Permet d'accrocher de la rubalise ou de la chaîne pour délimiter une zone de sécurité.
- Pied à lester avec du sable.
- PVC.
- Ø 50 mm. x hauteur 900 mm.
- Socle 280 x 280 x50 mm.

Réf. : 600180



Lampe bâton

- 6 leds.
- Fonction clignotant ou fixe.
- 3 piles R20 non fournies.
- Puissance 0,5 W.
- 40 x 560 mm. ou 520 mm.
- Poids 100 g.

Réf. : 600220



Accessoires protection/balisage

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Barrière pliable

- Equipée de bande réfléchissante.
- Peut-être lestée avec eau ou sable.
- Long. maxi 2250 mm.
- Haut. : 1100 mm.
- Larg. : 450 mm.
- Poids : 6 Kg. à vide.

Réf. : 600215



Balise led à piles

- 9 fonctions d'éclairage à led.
- Etanche et anti-choc
- Eclairage continu blanc.
- Aimanté et livré avec mousqueton.
- Fournie avec piles.



Réf. : 600235

Balises led rechargeables

- Fournie avec adaptateur 12 V. allume cigare et un secteur 220 V.
- Etanche, anti-choc et magnétique.
- 9 programmes lumineux.
- Chaque balise :
- Ø 10,8.
- Ep. 3,5 cm.
- Poids 195 g.

Réf. : 600230





Pieu d'ancrage

- Vendu par 10.
- Extraction par dévissage sans effort grâce à sa vis sans fin.
- Longueur 500mm..
- Poids 4 Kg. les 10.

Réf. : 600210





Ecran de protection



- Polyester renforcé PVC.
- Livré en sac.
- Installation rapide avec plusieurs combinaisons possibles.
- Grande surface de protection et rangement ultra compact.
- Format fermé : 1450 x 300 x 300 mm.
- Ouvert, 4 panneaux de 1800 x 1800 mm.
- Longueur totale déplié 7200 mm.
- Poids 14 Kg.

Réf. : 600200



Tente de travail

Dimensions variées, nous consulter

Réf. : 600240



Sacs de lestage

- Vendu par 4 avec poignée vide à remplir de sable.
- Toile polypropylène 230 g.
- 100 x 25 cm.
- Poids 24 Kg. rempli.

Réf. : 600205



ECRM CONCEPTION

Matériel de formation

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Explosion de poussière



Outil pédagogique pour sensibiliser aux risques encourus lors d'un incendie.
- Largeur 670 mm
- Hauteur 1130 mm
- Profondeur 600 mm.
- Alimentation 220 V.
- Poids 7,5 Kg.

Réf. : 700100

Caisson de rangement

Réf. : 700240



Explosion poussière et liquide

- Réglage de chauffe pour les liquides.
- Thermomètre intégré.

Réf. : 700105



Bouchon de rechange

Bouchon liège de rechange

Réf. : 700115



Consommables kits explosion

Pot de poussière de bois

Réf. : 700140

Pot de poussière de blé

Réf. : 700145

Pot de poudre acrylique 110 ml.

Réf. : 700150

Pot de poudre acrylique 250 ml.

Réf. : 700155



Tube polycarbonate de rechange

- Ø 180 mm., épaisseur 4 mm.

- Hauteur 330 mm. **Réf. : 700120**
- Hauteur 200 mm. **Réf. : 700125**
- Hauteur 150 mm. **Réf. : 700130**



Nettoyage tube exploseur

- Produit non agressif.
- Permet le nettoyage des tubes en polycarbonate.
- Contenance 500 ml.
- Vendu par 6.

Réf. : 700135





Matériel de formation

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Simulateur d'incendie

Simulateur qui permet de projeter des lumières multicolores en mouvement réglable, de dégager de la chaleur perceptible à 2 m. et de produire de la fumée à la demande.
- Longueur 480 mm.
- Hauteur 200 mm.
- Profondeur 440 mm.
- Poids 10 Kg.

Réf. : 700160

Rayonnement de chaleur

- Kit portable ou fixe.
- Permet un rayonnement de chaleur à la demande.
- Perception à 2 mètres.
- Alimentation 220 V.
- Puissance 1000 W..
- Poids 3 Kg.




Réf. : 700165

Projecteur de flammes

Permet de projeter sur tout support un effet de flamme en mouvement très réaliste. Un outil indispensable pour l'entraînement des pompiers. Alimentation en 220 V.
- Contrôle du mouvement des flammes.
- Ampoule ELC 24 V., 250 W.
- Long. 315 mm. - Larg. 275 mm. - Ht. 265 mm. - Poids 7,6 Kg.

Réf. : 700166







Explosion de gaz



Interface PC

Cet appareil permet de réaliser des explosions de gaz maîtrisées pour déterminer la LIE et la LSE. Peut être piloté manuellement ou en automatique. Thermomètre intégré.
- Inox - Long. 480 mm. - Haut. 420 mm. - Prof. 400 mm. - Poids 11 Kg.

- Pour visualiser en temps réel et imprimer vos expériences.
- Livré sur clé USB (PC non fourni).

- Logiciel PC **Réf. : 700170**





Explosimètre **Réf. : 700180**



- Manuel **Réf. : 700175**

Kit de prélèvement pour explosimètre **Réf. : 700185**

ECRM CONCEPTION

Matériel de formation

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Explosion d'aérosol

Permet de créer des explosions d'aérosols.

- largeur 670 mm.
- Hauteur 1130 mm.
- Profondeur 600 mm.
- Poids 3,5 Kg.

- Electrique

Réf. : 700200

- A gaz

Réf. : 700195





Bouteille pour explosion



Vendu par 12..

700210

Nettoyage ballon

- Granulé imbibé de produit décapant spécial suie. 1 dose peut servir plusieurs fois
- Par 25 bidons de 50 ml.

Réf. : 700235



Chariot à roulettes

- Largeur : 550 mm.
- Profondeur :580 mm.
- Hauteur : 910 mm.
- Poids 18 Kg.

Réf. : 700190

Peut accueillir tous les kits de formation ECRM.



Pyrolyseur

- Permet de faire pyrolyser des combustibles solides afin de visualiser l'inflammation des fumées.
- Zone de chauffe en vitrocéramique.
- 220 V. - 50 Hz.
- Bouton ON-OFF-
- Thermostat réglable.
- Surface de chauffe Ø 178 mm.
- Long. 480 mm.
- Haut. 120 mm.
- Prof. 400 mm.
- Poids 7 KG.
- Electrique.

Réf. : 700220

- A gaz

Réf. : 700215

Ballon de rechange

- Ballon conique à fond plat pour une plus grande zone de pyrolyse.
- Vendu avec bouchon par 2.

- 1800 ml.

Réf. : 700230

Combustible

Boîte de petits carrés de bois asséché. 500g
- Vendu par 10 boîtes.

Réf. : 700225



Matériel de formation

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Kit lance à mousse

- Débimètre électronique.
- Réglages précis de 0,1 à 3 bars.
- Longueur : 370 mm.
- Largeur : 260 mm.
- Hauteur : 270 mm.
- Poids 17 Kg.
- Alimentation : 220 V.

Réf. : 700245

Caisson de rangement

Réf. : 700240

2 types de lance



- Bas foisonnement.



Réf. : 700250



- Haut foisonnement.



Réf. : 700255

Bac à feu hydrocarbures



- Modèle 1000 x 1000 mm.

Réf. : 700285

- Modèle 500 x 500 mm.

Réf. : 700280

-Fourni avec 2 plaques modulables


FABRICATION INOX

Bac à feu gaz sans eau

- Détendeur gaz réglable.
- Ecologique : utilisation sans eau.
- Alimenté par une bouteille de gaz 13 Kg. (non fournie).
- Ht. 270 mm. - Long. 630 mm. - Larg. 700 mm.
- Poids 14 Kg.
- Télécommande d'allumage.
- Certifié CE.

Réf. : 700290





- Panneaux latéraux inox vendus par 2.
- Mise en place simple et rapide sans outil permettant de protéger la flamme en période de vent.

Réf. : 700291

Couverture anti-feu

- 1000 x 1000 mm.
-Tissu en fibre haute performance.
- Incombustible.
- Norme EN 1869 - 1997.

Réf. : 700294



Réservoir distribution et décantage

- Il permet de récupérer et de réutiliser le combustible non brûlé.

- Réservoir 50 L.

Réf. : 700260





- Réservoir 6 L.

Réf. : 700261



Matériel de formation

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Explosion de fumée

Reproduire des explosions de fumée à échelle réduite, en réutilisant la maison à volonté.
- Ouvertures prévues afin de prendre la température avec un thermomètre à mesure rapide.
- Prise d'air latérale réglable.
- Montée en température plus rapide.
- Facilité et rapidité de mise en œuvre.
- Gain de réussite augmenté pour les explosions de fumée.
- Ouverture/fermeture cheminée en point haut.
- Fabrication inox.
- 450 x 350 x 520 mm.
- Poids 18,5 Kg.

Réf. : 700295



FABRICATION INOX



Nettoyant pour maison à feu

- Nettoie et décape les suies collées sur l'inox.
- Rinçage à l'eau.

Réf. : 700330



Habillage intérieur maison à feu



- Par 20 **Réf. : 700315**
- Par 50 **Réf. : 700320**
- Par 100 **Réf. : 700325**

Mannequin de formation



Toutes positions réalistes possibles.
- Os en acier plein.
- Articulations des membres par charnières à butées.
- Cou et bassin articulés par câbles acier.
- Mousse haute densité sur toute la structure (Norme anti-feu M1.
- Habillage souple.
- SAV assuré.
- Grande durée de vie.

Réf. : 700331

Combinaison de protection inifugé.

Réf. : 700332

- Support vertical pour maintien debout. **Réf. : 700334**

Poids 40 Kg. Pour autre poids fabrication à la demande.

Gel anti-feu translucide

- Protection de tous matériaux contre flamme et chaleur.
- Non toxique.
- Barrière thermique.
- Nettoyage à l'eau.
- Non abrasif, non irritant et non toxique.
- En spray de 500 ml. vendu par 6.

Réf. : 700333



Thermomètre mesure rapide



- Plage de mesure -65°C à +1150°C.
- Long. 110 mm.
- Larg. 65 mm.
- Haut. 30 mm.
- Poids 20 gr

Réf. : 700300

- Sonde

Réf. : 700305

Chariot à roulettes



- Largeur : 550 mm.
- Profondeur :580 mm.
- Hauteur : 910 mm.
- Poids 18 Kg.

Réf. : 700190




Matériel de formation

Cible pour lance

- Cible en inox qui permet d'améliorer la formation des pompiers au maniement des lances d'incendie.
- Plusieurs possibilités de fixation : horizontal ou vertical.
- Long. 480 mm.
- Ht. 260 mm.
- Prof. 254 mm.
- Poids 5 Kg.

Réf. : 700337



Extincteur de formation

- Pression constante obtenue par pompe intégrée manuelle.
- Capacité 8 litres.
- Réutilisable à volonté.
- Fonctionne avec eau ou eau + additif.
- Tuyau et gachette type extincteur.
- Facilement transportable
- Matière ABS.

Réf. : 700340



Gilet porteur d'eau dorsal

- Matière PVC.
- 1300 x 650 mm.
- Capacité 20 L.
- Poids à vide 2,1 Kg.
- Ouverture de remplissage Ø 100.mm.
- Bouchon étanche.
- Pompe à embout articulé.
- Pulvérisation à 10 m.





Réf. : 700345

Extincteur acier laser

. Equipé d'un laser à la demande, fourni vide.
- 6 L. d'eau.
- 6 Kg. de poudre.
- 2 L. de CO_2.

Réf. : 700342





Chariot mobile de formation

- Chariot mobile avec réserve d'eau (70 L.) muni d'un extincteur de formation.
- Pompe intégrée au chariot pour le remplissage de l'extincteur.
- Capacité environ 17 remplissages de 4 L.
- Largeur : 435 mm.
- Hauteur : 1070 mm.
- Profondeur : 590 mm.
- Poids à vide : 9,5 Kg.
- Fourni avec extincteur ABS, 8 litres.

Réf. : 700341





Matériel de formation

Machine à fumée 3000, 1500 et 1000W.

Temps de chauffe : environ 10 mn.

3000 W.
- Pupitre de comande amovible.
- Timer amovible avec durée et intervalle.
- Dimension : 620 x 300 x 210 mm.
- Réservoir 6 litres.
- Débit 1130 m³/mn.
- Poids : 18,7 Kg.
- 220 V.

Réf. : 700350

1500 W.
- 220 V.
- Débit 560 m³/mn.
- Dimension : 620 x 300 x 210 mm.
- Poids : 18,7 Kg.

Réf. : 700355



1000 W.
- Télécommande réglable avec 10 m. de câble..
- Réservoir 1,5 litres.
- Débit 280 m³/mn. Réservoir 1,5 L.
- Dimensions : 430 x 220 x 140 mm. Poids 8 Kg.

Réf. : 700356



- Caisse de transport.

Réf. : 700365

GARANTIE 1 ANS - SAV assuré.

Machine à fumée 400 W.

- Temps de chauffe 5 min.
- Télécommande avec 4 m. de câble.
- Réservoir 1,5 litres.
- Débit 85 m³/mn.
- Long. 280 mm.
- Larg. 150 mm.
- Haut. 190 mm.
- Poids 2,1 Kg.
- 220 V.


Réf. : 700357



Machine à fumée sur batterie 400 W.

- 150 jets par 5 secondes et 10 mn. en continu.
- Accus 12 V./12 A., temps de chauffe 1 seconde.
- Long. 223 mm.
- Larg. 100 mm.
- Ht. 210 mm.
- Poids 5,2 Kg.

Réf. : 700358







Nettoyage machines à fumée



- Nettoie et débouche toute machine à fumée.
- Augmente la durée de vie de votre appareil.

- 1 L. **Réf. : 700375**
- 10 L. **Réf. : 700380**
- 20 L. **Réf. : 700385**

Liquide pour machines à fumée

- Sans odeur.

Fumée épaisse : 5 L.

Réf. : 700370



Machine à fumée à effet flamme

- Permet de donner un effet réaliste d'incendie.
- Montage à la demande.

Réf. : 700360



NOUVEAU ; simulateur de flamme intégré sur modèle 3000 W.




Produits dérivés

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Transmetteur d'alerte ou de message

Message d'alerte pour les sites à risque.
En entreprise : en cas de problème majeur permet de prévenir les membres du personnel sur leur téléphone.
Pour une mairie permet d'avertir la population d'un danger.





Un outil simple

pour la transmission rapide des messages sur téléphones fixes ou mobile lorsque la sirène sonne.
Spécialement développé pour les centres non équipés de bip.

Réf. : 800100

- Larg. 180 mm.
- Haut. 250 mm.
- Ep. 40 mm.

Onduleur

Permet le fonctionnement du TSMS pendant
12 heures lors de coupures de courant.

Réf. : 800105



- Le téléphone joue le rôle d'émetteur-récepteur.
- Il peut recevoir et envoyer des messages d'alerte sur d'autres téléphones. Il peut aussi déclencher la sirène à distance.
- Fonctionne avec une carte SIM.
^- 128 numéros programables.
- 12 SMS par minute.
- Norme CE.

Cet appareil peut faire office de pied de sirène.
Livré prêt à l'installation. nous consulter.

Diable pliant





- Aluminium.
- Ultra plat.

Charge utile	Dimension de fourche	Poids	Rou	
50 Kg.	320 x 350 mm.	3,2 Kg.	caoutchouc	**Réf. : 800120**
125 Kg.	320 x 49 mm.	5,2 Kg.	caoutchouc	**Réf. : 800125**
250 Kg.	450 x 590 mm.	12,8 Kg.	pneumatique	**Réf. : 800130**

Produits dérivés

Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

Lame à neige



Modèle manuel

- Lame inox orientable.
- Barre de frottement caoutchouc changeable.
- Pneu crampon gonflable.
- Poignée d'orientation de la lame.
- Largeur lame : 740 mm.
- Poids : 12 Kg.

Réf. : 800135



Bande caoutchouc de rechange.

Réf. : 800150



ALIMENTATION BATTERIE

Modèle électrique

- 24 V. 10 A.
- Chargeur : 220 V.
- Puissance : 89 Nm.
- Poids : 28 Kg.
- Vitesse : 0 à 3,5 Km.
- Lame inox orientable.
- Vitesse variable.
- Barre de frottement caoutchouc changeable.
- Boitier batterie amovible.
- GardE-boue anti-projection.
- Pneu crampon gonflable.

Réf. : 800140



- Pack batterie amovible.

Réf. : 800145

Option chaîne de roue (modèle électrique).

Réf. : 800155



- Réservoir pour saumurage liquide.

Réf. : 800160



- Bidon 10 litres de saumure

Réf. : 800165

Chariot 6x6

- Charriot charge 250 Kg.
- Plateau anti-dérapant ABS.
- Timon entièrement repmiable.
- Poignée ergonomique.
- Longueur 985 mm.
- Largeur 640 mm.
- Poids 23 Kg.
- Roues gonflables

Réf. : 800170





- Ridelles vendues à l'unité.

Réf. : 800175



Magasin - Exposition

Exposition et démonstration de matériel sur rendez-vous

Autoroute A40 Genève-Mâcon
Sortie N° 8 - Suivre Saint-Martin-du-Fresne
Magasin au 60, Grande rue





1 impasse du Tilleul - 01430 Saint-Martin-du-Fresne
contact@ecrm-incendie.com
www.ecrm-incendie.comm

SARL au capital de 1000 euro - SIRET 478 895 212 000 15 - APE 287 0

Miler 03 85 36 90 70